

## MANIPULATOR LCD DO CENTRALI CA-10

# CA-10 BLUE-S

Centrala CA-10 powstała z myślą o ochronie średniej wielkości obiektów. Oferuje szeroką gamę funkcji pozwalających optymalnie skonfigurować system alarmowy. Możliwość obsługi i programowania przy użyciu manipulatora LCD czynią system alarmowy, skonstruowany na bazie centrali CA-10, przyjaznym zarówno dla instalatora, jak i dla użytkownika.

### WŁAŚCIWOŚCI

- diody LED informujące o stanie stref i systemu
- alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury
- podświetlenie wyświetlacza i klawiszy
- sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie
- 2 wejścia
- sygnalizacja utraty łączności z centralą
- łącze RS-232 do łatwego programowania opcji manipulatora, nazw i treści komunikatów



### DANE TECHNICZNE

Nominalne napięcie zasilania ( $\pm 15\%$ )	12 V DC
Średni pobór prądu ( $\pm 10\%$ )	33 mA
Wymiary obudowy (mm)	114 x 94 x 23
Klasa środowiskowa	II
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C